



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

Certificado de Conformidade

O ITAC certifica que o(s) produto(s) da família:
PLUGUE NÃO DESMONTÁVEL, 2P, 3 A, 250 V

cuja certificação foi solicitada pelo fabricante:
AMPERE DO BRASIL FIOS E CABOS LTDA
CNPJ 08.065.967/0001-63
Estrada Rio Bonito A Gonçalves Junior, s/n
CEP 84.508-899 – Área Rural de Irati – Irati – Paraná – Brasil

Está em conformidade com os requisitos da norma:
ABNT NBR NM 60884-1:2010 e ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021
Portaria Inmetro nº 200:2021 e Portaria Inmetro nº 90:2022

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato nº 0015/ITAC/2024 e para o endereço acima citado e é válido para os produtos caracterizados no Anexo 1 ao 6.

Modelo de Certificação 5: Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do SGQ, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade e auditoria do SGQ.

Número do Certificado: **ITAC-OCP-0010/2025**

Data da Emissão Inicial: 10/03/2025
Data de Validade do Certificado: 10/03/2031
Data do término do Ciclo de Certificação: 10/03/2031

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ITAC e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Curitiba, 10 de março de 2025.

ITAC - Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda

Marcos dos Santos
Diretor Executivo



“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 07”

Página 1 de 7

FORM-123-21
28/02/2025



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

ANEXO 1

Número do Certificado: ITAC-OCP-0010/2025

Data da Emissão: 10/03/2025

Validade: 10/03/2031

Normas aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2010 e ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 + Portaria Inmetro nº 200:2021 e Portaria Inmetro nº 90:2022

Data da realização da auditoria: 24/02/2025

RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

| Marca: | Modelo: | Descrição: | Código de Barras: |
|--------|----------------|--|-------------------|
| AMPERE | PLUG1803A2050C | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/500 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2075C | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/500 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100C | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/500 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050C | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/500 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075C | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/500 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2100C | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/500 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2050P | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/500 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

ANEXO 2

Número do Certificado: ITAC-OCP-0010/2025

Data da Emissão: 10/03/2025

Validade: 10/03/2031

RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

| Marca: | Modelo: | Descrição: | Código de Barras: |
|--------|--------------------|---|-------------------|
| AMPERE | PLUG1803A2075P | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/500 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100P | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/500 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050P | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/500 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075P | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/500 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2100P | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/500 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2050C105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 105°C 500V, 2x0,50 mm ² NBR 14897 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2075C105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 105°C 500V, 2x0,75 mm ² NBR 14897 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100C105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 105°C 500V, 2x1,00 mm ² NBR 14897 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

ANEXO 3

Número do Certificado: ITAC-OCP-0010/2025

Data da Emissão: 10/03/2025

Validade: 10/03/2031

RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

| Marca: | Modelo: | Descrição: | Código de Barras: |
|--------|--------------------|---|-------------------|
| AMPERE | PLUG1803A2050P105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 105°C 500V, 2x0,50 mm ² NBR 14897 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2075P105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 105°C 500V, 2x0,75 mm ² NBR 14897 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100P105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 105°C 500V, 2x1,00 mm ² NBR 14897 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050C105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 105°C 500 V, 2x0,50 mm ² NBR 14897 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075C105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 105°C 500V, 2x0,75 mm ² NBR 14897 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2100C105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 105°C 500V, 2x1,00 mm ² NBR 14897 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050P105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 105°C 500V, 2x0,50 mm ² NBR 14897 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075P105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 105°C 500V, 2x0,75 mm ² NBR 14897 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

ANEXO 4

Número do Certificado: ITAC-OCP-0010/2025

Data da Emissão: 10/03/2025

Validade: 10/03/2031

RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

| Marca: | Modelo: | Descrição: | Código de Barras: |
|--------|--------------------|---|-------------------|
| AMPERE | PLUG903A2100P105° | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 105°C 500V, 2x1,00 mm ² NBR 14897 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2050PAR | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PARALELO 300 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2075PAR | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PARALELO 300 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100PAR | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PARALELO 300 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050PAR | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PARALELO 300 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075PAR | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PARALELO 300 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2100PAR | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PARALELO 300 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2050C 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/300 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2075C 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/300V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100C 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/300 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

ANEXO 5

Número do Certificado: ITAC-OCP-0010/2025

Data da Emissão: 10/03/2025

Validade: 10/03/2031

RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

| Marca: | Modelo: | Descrição: | Código de Barras: |
|--------|--------------------|---|-------------------|
| AMPERE | PLUG1803A2050P 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/300 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2075P 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/300 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG1803A2100P 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/300 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 180°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050C 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/300 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075C 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/300V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2100C 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP circular 300/300 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2050P 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/300 V, 2x0,50 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |
| AMPERE | PLUG903A2075P 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/300 V, 2x0,75 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda
Rua Voluntários da Pátria, 233 – Conj. 91 e 92 – Centro
CEP 80.020-000 – Curitiba – PR – Brasil

ANEXO 6

Número do Certificado: ITAC-OCP-0010/2025

Data da Emissão: 10/03/2025

Validade: 10/03/2031

RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

| Marca: | Modelo: | Descrição: | Código de Barras: |
|--------|-------------------|--|-------------------|
| AMPERE | PLUG903A2100P 300 | Plugue não desmontável, 2P, 250 V~, equipado com cabo PP plano 300/300 V, 2x1,00 mm ² NM 53 C5, saída 90°, Corrente nominal 3 A, pino não maciço sem luva isolante. IPX0. Cores: preto, branco e cinza. | Não aplicável |

Relatórios de ensaios:

Identificação dos Relatórios de Ensaios:

Laboratório Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda CRL 0154. Relatório nº 8121224 emitido em 07/01/2025.